



FICHA TECNICA

RAY

AFLOJATODO

DESCRIPCION: Aflojatodo para Industrias Alimentarias

REVISION Y FECHA: 30/04/2021

CARACTERISTICAS: Lubricante neutro, ideal para la desoxidación de maquinaria en industrias de alimentación. No mancha. Desplaza la humedad lubricando y dejando una película protectora. Es compatible con otros tipos de grasas y aceites. Impide la adherencia del polvo y la suciedad.

ESPECIFICACIONES:

- Aspecto: aerosol
- Color: incoloro
- Olor: inodoro
- Densidad (concentrado) :0,85±0,06 gr/cc
- Ph: no procede

APLICACIONES: Producto lubricante diseñado para proteger y optimizar el trabajo de piezas móviles en industrias alimentarias, hortofrutícolas, panaderías industriales, cadenas, calibradores, etc.

FORMA DE USO: Agitar el envase y pulverizar abundantemente las zonas a engrasar, a una distancia de unos 20-25 cm, dejando transcurrir unos instantes y poniendo en marcha el mecanismo.

RECOMENDACIONES: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar incluso después de usado. P97 2008/47/EC –No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Conservar alejado de toda llama o fuentes de chispas. No fumar. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Para medidas de seguridad consultar la ficha de seguridad del producto.

Nº REGISTRO SANITARIO: AS-00019-39

NSF Registro Nº: 163.748



NONFOOD COMPOUNDS
Category Code (H1)
Registration 163748