



## FICHA TECNICA

### S-989

**DESCRIPCION:** Antiadherente, desmoldeante y lubricante

**CARACTERISTICAS:** S989 es una emulsión de polisiloxano utilizada en la industria del plástico como agente desmoldeante, lubricante y antiadherente.

**APLICACIONES:** Facilita el desmoldeo en la industria del plástico, además se consigue un mayor deslizamiento de las piezas gracias a su acción lubricante y antiadherente. Este producto puede tener contacto directo con los alimentos. Eliminar los restos después de la aplicación.

#### ESPECIFICACIONES:

- Aspecto: Emulsión blanca
- Densidad: 0.98±0.06 g/l
- PH: 5-7 al 100%
- Porcentaje de silicona: 60-90%
- Viscosidad 25°C: 100 mPa

**MODO DE EMPLEO:** S-989 puede ser diluida en varias concentraciones, desde 1 parte de producto en 100 partes de agua, hasta 200 partes de agua. Para lograr la máxima efectividad, es conveniente que la superficie de aplicación esté totalmente limpia. Puede aplicarse mediante brocha o pulverizado.

**RECOMENDACIONES:** Debido a su capacidad antiadherente puede causar falta de adherencia en el repintado. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. El producto deberá ser almacenado en lugar cerrado y protegido de luz solar directa. Se recomienda almacenarlo en lugar fresco, alejado de productos químicos y en el envase original.

**PRESENTACIÓN:** En envases de 25l, o contenedores de 1.000l

**REVISIÓN Y FECHA:** 04 25/06/2021

**Nº AUTORIZACION SANITARIA:** AS-00019-39

**FABRICANTE:** 03/47542

**REGISTRO 3H INS:** 1796654

**REGISTRO H2 NSF:**162738

